

附件 2

新版安全生产许可证打印标准

一、安全生产许可证（正本）打印说明

（一）编号。

区域：“安全生产许可证”字样下，上侧距离许可证上边缘 121mm，打印信息左侧与“编号”右侧间隔 8mm，水平对齐。

表示：字体为仿宋，字号为 17 磅。

（二）统一社会信用代码。

区域：打印文字左侧距“许可证”左边缘 95mm，与“统一社会信用代码”水平对齐。

表示：字体为仿宋，字号为 17 磅。

（三）事项名称。

构成要素：

- 1.企业名称
- 2.主要负责人
- 3.单位地址
- 4.经济类型
- 5.有效期
- 6.许可范围

区域：打印内容左侧均与“事项名称”右侧间隔为 8mm，

水平居中对齐；折行行距为 24 磅。

表示：字体为仿宋，字号为 20 磅，字间距 1.2mm；内容在超过 93mm 后折行；折行行距为 24 磅（可根据实际适当调整调整字号或字间距）。

（四）二维码。

区域：右边缘距离许可证右边缘 52mm，上侧距离许可证上边缘 73mm；总宽高 32mm×32mm。

（五）发证机关及发证日期。

区域：与“发证机关”右侧间隔为 8mm；水平居中对齐。

表示：字体为仿宋，字号为 20 磅，字间距 1.2mm（可根据实际适当调整字号或字间距）。

安全生产许可证（正本）打印示意图如下：

左侧距许可证左边线95mm

仿宋 17磅
统一社会信用代码 00000000000000000000

仿宋 17磅
编号 (国) FM安许证 (2020) 1号 仿宋 17磅

安全生 产 许 可 证

二维码

企业名称 XXXX (XX) XXX 有限公司 许可范围 XXXXX

主要负责人 XXX

单位地址 XX (省) 市 XX 区 X 路 X 号

经济类型 XXXX

有效期 XXXX 年 XX 月 XX 日 至 XXXX 年 XX 月 XX 日

与印刷字体间隔8mm

发证机关

发证日期 XXXX 年 XX 月 XX 日

MEM

红章50mm

84mm

72.5mm

中华人民共和国应急管理部监制

二、安全生产许可证（副本）打印说明

（一）编号。

区域：右侧边缘距离“许可证”右边缘 63mm，与“编号”水平居中对齐。

表示：字体为仿宋，字号为 12 磅。

（二）统一社会信用代码。

区域：右侧边缘距离“许可证”右边缘 63mm，与“统一社会信用代码”水平居中对齐；上侧边缘距离“编号”下边缘 4.5mm。

表示：字体为仿宋，字号为 13 磅。

1.许可范围

区域：左侧边缘与“许可范围”间距为 10mm，水平居中对齐。

表示：字体为仿宋，字号为 15 磅，字间距 0.5mm（可根据实际适当调整字号或字间距）。

2.其他事项名称。

（1）企业名称

（2）主要负责人

（3）单位地址

（4）经济类型

（5）有效期

区域：打印内容均与“事项名称”右侧间隔为 10mm，

水平居中对齐；折行行间距为 12mm。

表示：字体为仿宋，字号为 15 磅，字间距 0.5mm。（可根据实际适当调整字号或字间距）。

（五）二维码。

区域：右侧边缘距离许可证右边缘 28mm，上侧距许可证上边缘 29mm；总宽高 25mm×25mm。


（六）发证机关及发证日期。

区域：左侧与“发证机关”右侧间隔为 6mm；水平居中对齐。

表示：字体为仿宋，字号为 15 磅，字间距 0.5mm（可根据实际适当调整字号或字间距）。

安全生产许可证（副本）打印示意图如下：

打印文字后对齐，右侧距许可证右边缘63mm

MEM				仿宋 12磅 (国) FM安许证 (2020) 1号		二维码	
安全生 产 许 可 证				统一社会信用代码 00000000000000000000			
				仿宋 13磅			
		许可范围 XXXX					
		仿宋 15磅 字间距: 0.5mm 可按照实际文字内容多少, 适当调整字间距					
企业名称 XXXX (XX) 有限公司		主要负责人 XXX		发证机关		红章50mm	
单位地址 XXX (省) 市 XXX 区 X 路 X 号 XXXX		经济类型 XXXX		发证日期 ↔ XXXX 年 XX 月 XX 日		58mm	
有效期 ↔ XXXX 年 XX 月 XX 日				与印刷字体间隔 6mm		51mm	
与印刷字体间隔 10mm							

中华人民共和国应急管理部制